

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



RESIMEX es una resina base agua de **ALTA CALIDAD** y **EXTRAORDINARIA RESISTENCIA**, a la intemperie. Empleada para **MEJORAR** las propiedades físicas de pinturas vinílicas de baja calidad. Empleada en acabados de construcción como revoques, concreto, cemento, tablas de yeso, tablas de cemento, texturizados etc.

Recomendado para **INTERIORES Y EXTERIORES**.

GUÍA RÁPIDA

RENDIMIENTO TEÓRICO: Variable

MÉTODO DE APLICACIÓN: Incorporación o mezclado.

SECADO AL TACTO: Depende del sistema en el que se incorpore.

PRESENTACIONES: 4 L, 19 L, 200 L (sobre pedido).

BENEFICIOS

RESIMEX es una resina acrílica base agua, Para impartir mejores propiedades a pinturas vinílicas como mayor durabilidad, resistencia al frote, dureza y brillo. También puede ser empleada en acabados de construcción como revoques o texturizados

Además de ser un producto **AMIGABLE CON EL AMBIENTE**, LIBRE DE PLOMO y **METALES PESADOS**.

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

Empleada para mejorar propiedades de pinturas vinílicas.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre superficies como: Cemento y concreto, yeso, tablero de yeso, tablero de cemento, ladrillo y madera.

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD	12 meses bajo techo sin abrir el producto.
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
DENSIDAD	1.1 - 1.15 Kg/L	NMX-C-425-ONNCCE-2007
PH	6 – 8	NMX-U-007-SCFI-2011
RENDIMIENTO TEÓRICO	VARIABLE Y DEPENDE DE LA APLICACIÓN A REQUERIR	INTERNO
SECADO AL TACTO	DEPENDE DEL SISTEMA N EL QUE SE INCORPORE	NMX-U-130-SCFI-2019
SECADO TOTAL	7 días	
SÓLIDOS TOTALES	50 % mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LIMPIEZA

Verifique que la superficie a pintar se encuentre seca, que no presente vestigios de humedad, si hay presencia de esta elimine la fuente y deje secar completamente, revise que la superficie se encuentre libre de contaminantes visibles y que no esté brillante.

Retire la pintura suelta con herramientas mecánicas como cepillo de alambre o espátula si lo requiere a consideración del cliente.

En superficies nuevas dejar curar 28 días antes de aplicar **RESIMEX**.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES

- Verifique que la temperatura ambiental sea superior a los 10 °C y que la humedad relativa no exceda el 85%.

- Se recomienda no iniciar trabajos de pintura en exteriores, incluyendo la preparación de la superficie, si hay pronóstico de lluvias y presencia de rocío.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezcle perfectamente el producto hasta homogenizar antes de ser mezclado con la pintura. (Sólo se debe utilizar en pinturas Vinil-Acrílicas).
- Agregue máximo el 10% de RESIMEX (RVA) por cada litro de pintura, de lo contrario se verá afectado tanto el poder cubriente como el tono original.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

- Mezcle **RESIMEX** hasta lograr una pintura de viscosidad homogénea.
- Aplique su producto.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLEE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **RESIMEX**.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **RESIMEX** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **RESIMEX** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, mal olor, natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de pintar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación antes de haber aplicado 50 m² (cincuenta metros cuadrados) y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra. Será responsabilidad del cliente o usuario si aplicó más de 50 m² pues en caso de aceptarse su no conformidad, **PINTUMEX** solo repondrá la pintura equivalente para pintar 50 m².

NOTAS

Secado: Depende del espesor aplicado, la cantidad de reductor, la temperatura ambiente.

Para lavar la superficie, hágalo **DESPUÉS DE 30 DÍAS** de haberse pintado con **RESIMEX**. Lave con esponja, agua limpia y con movimientos suaves.

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: sclientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011