

# CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE 20006

Acabado Transparente Base Agua



## Ficha de Información Técnica

20006

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**PROTEGE TUS ESPACIOS** de manera permanente con este acabado transparente que **GARANTIZA LA ELIMINACIÓN DEL 99.99% DE VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y LEVADURAS** en tus muros y paredes, aunque hayas aplicado pintura previamente, gracias a nuestro acabado base agua de calidad y protección **ANTIMICROBIAL PERMANENTE** que recubre, protege y realza el color, dejando una película satinada especial en tus muros, paredes, plafones y fachadas de tu: hogar, oficina, negocio, guardería, escuela, hospital, hotel, industria de alimentos, industria farmacéutica, etc.

Es de **FÁCIL MANTENIMIENTO**, ya que se puede eliminar polvo o residuos de gérmenes que hayan quedado adheridos a la superficie, pasando un trapo con agua.

Este material de **TECNOLOGÍA ÚNICA Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN**, contiene un activo que trabaja permanentemente en la pintura, siempre y cuando no entre en contacto con cloro.

### GUÍA RÁPIDA

**TIPO:** Vinil acrílico.

**COLORES:** Transparente.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 15.0 a 25.0 m<sup>2</sup>/L diluido al 3 x 1.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Brocha, rodillo, aspersión airless.

**SECADO AL TACTO:** Una hora entre mano y mano.

**PRESENTACIONES:** 4 L, 19 L y 200 L (sobre pedido).

### BENEFICIOS

**CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE** reduce el 99.9% de bacterias y microorganismos, contrarresta bacterias gram + como Aerus y gram - como E. Coli. Así como hongos, virus y levaduras.

Se basa en la norma **JIS Z 2801: 2010. ANTIBACTERIAL PRODUCTS TEST FOR ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND EFFICACY** y su equivalente ISO 22196:2011 Measurement Of zzAntibacterial Activity On Plastics And Other Non-Porous Surfaces.

Registrado ante COFEPRIS.

### USOS Y SUPERFICIES

### USOS RECOMENDADOS

**CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE** inhibe el crecimiento de virus, hongos, bacterias, levaduras y microorganismos sobre la superficie pintada. Con efecto sanitizante con tecnología Zero Sepsis.

**CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE** es un protector y sellador vinil acrílico de alta calidad, ideal para superficies nuevas maltratadas o repintados de cemento, concreto, yeso, block, etc.: promueve la adherencia y mejora el rendimiento de la pintura.

**CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE** no otorga poder cubriente a su superficie, ya que es un producto transparente y su función es proteger pintura mate y semí mate ya aplicada, dando un excelente acabado satinado.

### ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD	12 meses bajo techo sin abrir el producto.
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

### SUPERFICIES DE APLICACIÓN

[www.pintumex.com.mx](http://www.pintumex.com.mx)

Página 1 de 3

CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE	Enero 2023
	No. Revisión: 2

# CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE 20006

Acabado Transparente Base Agua



## Ficha de Información Técnica

20006

### PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
DENSIDAD	1.0 - 1.1 Kg/L	NMX-C-425-ONNCCE-2007
PH	7.5 - 9.5	NMX-U-007-SCFI-2011
RENDIMIENTO TEÓRICO	15-25 m <sup>2</sup> /L diluido 3 x 1	INTERNO
SECADO AL TACTO	30 min	NMX-U-130-SCFI-2019
SECADO TOTAL	1 hrs	NMX-U-130-SCFI-2019
SÓLIDOS TOTALES	30 - 35 %	NMX-C-425-ONNCCE-2003
VISCOSIDAD (STORMER)	110 - 124	NMX-U-038-SCFI-2012
FINURA (HEGMAN)	4	NMX-U-123-SCFI-2016

Todas las propiedades físicas son sobre color blanco, salvo que se indique lo contrario.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### 1) LIMPIEZA

Verifique que la superficie a pintar se encuentre seca y no presente vestigios de humedad, si hay presencia de esta elimine la fuente y deje secar completamente, revise que la superficie se encuentre libre de contaminantes visibles y que no esté brillante.

Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia del sellador como grasa, polvo, pintura seca y suelta, salitre o alcalinidad. Retire la pintura suelta con herramientas mecánicas como cepillo de alambre o espátula.

#### PARA SUPERFICIES CON PROBLEMAS DE ALCALINIDAD, MOHO O SALITRE

- Aplique una mano de nuestro **RESANADOR CEMENTOSO - RESF**

Siga las instrucciones de cada producto descritas en los envases o en su correspondiente ficha de información técnica.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### CONDICIONES AMBIENTALES

- Verifique que la temperatura ambiental sea superior a los 10 °C y que la humedad relativa no exceda el 85%.

- Se recomienda no iniciar trabajos de pintura en exteriores, incluyendo la preparación de la superficie, si hay pronóstico de lluvias y presencia de rocío.
- Asegúrese que la superficie no esté caliente al aplicar el producto. Se recomienda pintar en las primeras horas del día.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezcle perfectamente el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Si la superficie a proteger es nueva o lisa y no tiene problemas de alcalinidad diluya 1 parte **CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE** por 3 partes de agua, e incorpore hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.
- Si va a dar protección a la pintura aplicada, en una superficie rugosa y/o porosa, diluya 1 parte **CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE** por 1 parte de agua.

### TÉCNICAS DE APLICACIÓN

- Aplique **CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE** a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

#### CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

#### MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE

Se recomienda mantener limpia la superficie con agua limpia para evitar acumulación de microorganismos.

Se recomienda que, si hay desgaste, ralladuras o raspones en el acabado transparente, se aplique nuevamente el producto para mantener su alta efectividad.

**NO LAVAR LA SUPERFICIE PINTADA CON HIPOCLORITO O CLORO COMERCIAL.**

# CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE 20006

Acabado Transparente Base Agua



## Ficha de Información Técnica

20006

### ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;  
EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO.  
SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL  
CONTACTO DIRECTO;

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON  
ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER  
SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS  
TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLEE  
SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear  
**CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS  
ANTIMICROBIAL PERMANENTE.**

### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

**PINTUMEX** declara que las propiedades físicas y características  
señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en  
pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **CERO ACABADO  
TRANSPARENTE PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE**  
seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha  
de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo  
en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo  
emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **CERO ACABADO TRANSPARENTE  
PARA MUROS ANTIMICROBIAL PERMANENTE** identifica algún

problema al momento de la aplicación como contaminación,  
diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, mal olor,  
natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de pintar,  
el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación antes de  
haber aplicado 50 m<sup>2</sup> (cincuenta metros cuadrados) y dar aviso, por  
escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra. Será  
responsabilidad del cliente o usuario si aplicó más de 50 m<sup>2</sup> pues en  
caso de aceptarse su no conformidad, **PINTUMEX** solo repondrá la  
pintura equivalente para pintar 50 m<sup>2</sup>.

### NOTAS

**Rendimiento (1):** El rendimiento expresado es teórico aplicado a un  
rendimiento de 25 micras sin considerar pérdidas de ningún tipo,  
sobre sustratos lisos, libres de porosidad. El rendimiento real podrá  
variar dependiendo de las condiciones del sustrato, de la herramienta  
de aplicación, de la habilidad del pintor, así como las pérdidas de  
producto al momento de la aplicación, remanentes en los envases y  
condiciones climatológicas.

**Secado:** Depende del espesor aplicado, la cantidad de reductor, la  
temperatura ambiente.

Para lavar la superficie, hágalo **DESPUÉS DE 30 DÍAS** de haberse  
pintado con **CERO ACABADO TRANSPARENTE PARA MUROS  
ANTIMICROBIAL PERMANENTE**. Lave con una esponja con agua  
limpia y movimientos suaves.

### CONTACTO

**Dirección:** Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo,  
CP. 72019. Puebla, Pue.

**Correo:** [sclientes@pintumex.com.mx](mailto:sclientes@pintumex.com.mx)

**Teléfono:** (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011