

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



PEGAVIN es un **PEGAMENTO PODEROSO**, que brinda una **EXCELENTE FUERZA DE PEGADO**. Ideal para **CARPINTEROS Y ARTESANOS**. Es de **USO RUDO**. Para todo tipo de maderas utilizadas en la fabricación de mesas, escritorios, puertas, ventanas, trabajos de artesanías, etc. Gracias a su acabado transparente proporciona trabajos limpios y de excelente calidad. **NO ES TÓXICO**.

GUÍA RÁPIDA

ACABADO: Transparente.

COLOR: Blanco.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Directamente sobre las partes a unir.

PRESENTACIONES: 250g , 500 g, 1 Kg, 4 Kg y 20 Kg.

BENEFICIOS

Con **PEGAVIN** tendrás un excelente producto que cuenta con propiedades ideales para tus trabajos, características como su excelente fuerza de pegado, viscosidad y fácil aplicación lo hacen perfecto para su uso profesional. Dados sus componentes lo vuelven un producto seguro y **NO TÓXICO**.

Además, **PEGAVIN** es un producto **AMIGABLE CON EL AMBIENTE, LIBRE DE PLOMO y METALES PESADOS**.

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

Ensamblar maderas blandas como pino y duras como caoba, encino, roble o maple y sintéticas como MDF o triplay.

También se recomienda para realizar artesanías de papel, cartón, cerámica, tela y muchos otros materiales.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Mesas, escritorios, puertas y ventanas de madera, papel, cartón, tela, cerámica, entre otros.

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD	12 meses bajo techo sin abrir el producto.
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	PARÁMETROS	MÉTODO
RENDIMIENTO TEÓRICO	VARIABLE Y DEPENDE DE LA APLICACIÓN A REQUERIR	INTERNO
SÓLIDOS EN PESO	54 - 56 %	NMX-C-425-ONNCE-2003
VISCOSIDAD (BROOKFIELD)	2500 Cps	NMX-K-277

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1) LIMPIEZA

Verifique que la superficie se encuentre seca, que no presente vestigios de humedad. Limpie perfectamente la superficie de cualquier contaminante que pueda inhibir la adherencia como grasa, polvo, impurezas, etc.

Siga las instrucciones de cada producto descritas en los envases o en su correspondiente ficha de información técnica.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES

- Verifique que la temperatura ambiental sea superior a los 10 °C y que la humedad relativa no exceda el 85%.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Se aplica directo.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

- Aplicar **PEGAVIN 888** una cantidad generosa sobre las partes a unir, se puede apoyar con una pala plana.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación.

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

Ficha de Información Técnica

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLEE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **PEGAVIN 888**.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **PEGAVIN 888** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **PEGAVIN 888** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias con la viscosidad, mal olor, natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de aplicar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra.

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: sclientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011