

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



PEGATEX es un **PEGAMENTO** para **MÚLTIPLES SUPERFICIES** como son papel, madera, cartón, tela, entre otros. Por su **FUERZA DE PEGADO** la hacen **IDEAL** para **USO DOMÉSTICO Y ESCOLAR**, cuenta con una **BUENA ADHERENCIA** que lo hace perfecto para manualidades, etc. Este producto **NO ES TÓXICO**.

GUÍA RÁPIDA

ACABADO: Transparente

COLORES: Blanco

RENDIMIENTO TEÓRICO: Variable

MÉTODO DE APLICACIÓN: Directamente sobre las partes a unir

PRESENTACIONES: 250g, 500 g, 1 Kg, 4 Kg y 20 Kg.

BENEFICIOS

Con **PEGATEX** tendrás un excelente producto que cuenta con propiedades ideales para tus trabajos, como su fuerza de pegado en diversos tipos de materiales, que dados a sus componentes que lo vuelven un producto **NO TÓXICO** es seguro para uso infantil.

Además, **PEGATEX** producto **AMIGABLE CON EL AMBIENTE**, **LIBRE DE PLOMO y METALES PESADOS**.

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

Aplicaciones escolares, domésticas y artes manuales, sirve para papel, cartón, madera, tela, etc.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre superficies como: Papeles y diferentes sustratos, madera, cartón, tela, migajón, cerámica, entre otros materiales.

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD	12 meses bajo techo sin abrir el producto.
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
DENSIDAD	1.20 - 1.40 KG/L	NMX-C-425-ONNCCE-2007
PH	6.0 - 8.0	NMX-U-007-SCFI-2011
SÓLIDOS TOTALES	32 - 34 %	NMX-C-425-ONNCCE-2003
VISCOSIDAD (STORMER)	6000 - 8000 Cps	NMX-K-277

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1) LIMPIEZA

Verifique que la superficie se encuentre seca, que no presente humedad. Limpie perfectamente la superficie de cualquier contaminante que pueda inhibir la adherencia como grasa, polvo, impurezas, etc.

Siga las instrucciones de cada producto descritas en los envases o en su correspondiente ficha de información técnica.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Se aplica directo.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

- Aplicar **PEGATEX 666** una cantidad generosa sobre las partes a unir, se puede apoyar con una pala plana.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLEE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **PEGATEX 666**.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **PEGATEX 666** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **PEGATEX 666** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, mal olor, natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de utilizar, el usuario deberá suspender inmediatamente y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra.

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: sclientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011